BRIWAX

MANUAL BRH – 7018

Por favor, leia atentamente
antes de usar o produto.

SUMÁRIO

01. Apresentação e painel de controle

02. Configurações do menu

03. Tabela DMX — modo 9 canais

04. Tabela DMX — modo 11 canais

05. Especificações técnicas e observações

01. APRESENTAÇÃO E PAINEL DE CONTROLE

O painel possui quatro teclas: MENU (navegação entre funções), UP / PARA CIMA (+), DOWN / PARA BAIXO (-) e ENTER (confirmação).

02. CONFIGURAÇÕES DO MENU

Menu	Faixa	Descrição
A001	001–512	Configuração do endereço DMX512.
CHnd	9CH / 11CH	Seleção do modo de canais.
U255	000–255	Ajuste linear da intensidade do branco quente.
C255	000–255	Ajuste linear da intensidade do branco frio.
F000	005–255	Efeito estroboscópico.
CL01	01–16	16 combinações de cores integradas.
EF01	01–31	Efeitos automáticos; ajuste de velocidade S000–S255 após confirmação.
SU01	01–03	Controle por som; ajuste de sensibilidade SE01–SE15 após confirmação.

No menu de efeito automático, os valores 0–127 representam velocidade em um sentido; 128–255, velocidade no sentido contrário.

03. MAPA DMX — 9 CANAIS

Canal	Valor DMX	Função
1	000–255	Dimmer geral.
2	005–255	Estrobo geral.
3	000–255	Branco quente.
4	000–255	Branco frio.
5	000–255	Vermelho (R).
6	000–255	Verde (G).
7	000–255	Azul (B).
8	000–004	Sem efeito.
8	005–064	Efeito RGB + COB.
8	065–124	Efeito COB.
8	125–184	Efeito RGB.
8	185–239	Efeito de loop RGB + COB.
8	240–244	Controle por som — efeito 1.
8	245–249	Controle por som — efeito 2.
8	250–255	Controle por som — efeito 3.
9	000–255	Velocidade dos efeitos automáticos (lenta a rápida); em controle por som, sensibilidade 0–255.

04. MAPA DMX — 11 CANAIS

Canal	Valor DMX	Função
1	000–255	Dimmer geral.
2	005–255	Estrobo geral.
3	000–255	COB branco quente 1.
4	000–255	COB branco frio 1.
5	000–255	COB branco quente 2.
6	000–255	COB branco frio 2.
7	000–255	Vermelho (R).
8	000–255	Verde (G).
9	000–255	Azul (B).
10	000–004	Sem efeito.
10	005–064	Efeito RGB + COB.
10	065–124	Efeito COB.
10	125–184	Efeito RGB.
10	185–239	Efeito de loop RGB + COB.
10	240–244	Controle por som — efeito 1.
10	245–249	Controle por som — efeito 2.
10	250–255	Controle por som — efeito 3.
11	000–255	Velocidade dos efeitos automáticos (lenta a rápida); em controle por som, sensibilidade 0–255.

05. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parâmetro	Especificação
Modelo	BRH-7018 — Mini Brut à Prova d'Água.
Alimentação	AC 100–240 V, 50/60 Hz.
Potência nominal	300 W.
Fonte de luz	2 LEDs COB bicolores de 150 W; 46 LEDs RGB 5050 de 0,3 W.
Vida útil da fonte de luz	50.000 horas.
Modos de controle	DMX512, controle por som, automático, mestre–escravo e RDM (conforme descrição do fabricante).
Conexão de controle	XLR de 3 pinos (XLR-3P).
Modos DMX	9CH / 11CH.
Frequência de estrobo	0–20 Hz, ajustável.
Grau de proteção	IP66.

BRIWAX

SOLUÇÕES INOVADORAS E PARCERIAS QUE MOVEM O ATACADO.